



FICHE TECHNIQUE VERNIS ANTI-DERAPANT VE-UVANDER065

Description :

Le vernis VE-UVANDER065 fait partie de la famille des vernis anti-dérapant inorganique. La teneur en carbonate de calcium de grande dureté allié à une taille de particule moyenne en fait un produit doté d'une propriété de légère abrasivité et donc lutte efficacement contre la glisse sur les publicités au sol.

Le produit étant légèrement abrasif à cause de son grain, la pub au sol peut sembler se « salir » ou « blanchir » après un passage fréquent. Il est recommandé de nettoyer la surface avec un produit non pelucheux et non abrasif. Plus le fond est sombre, plus la pub au sol sera marquée après passages.

Attention : il est recommandé de faire des tests avec les feutres adéquats avant production

INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien remuer avant chaque utilisation.

Mailles :	N° 62 à 90 maximum (attention au tamisage).
Pochoirs :	Utiliser des émulsions ou des films capillaires résistants aux solvants.
Racles :	Utiliser des racles polyuréthanes de 75 à 85 shores.
Dilution :	Le vernis anti-dérapant est prêt à l'emploi.
Nettoyage :	Nous recommandons le Solvant de Nettoyage biodégradable S-119601.
Séchage :	20 m/mn pour un sécheur UV avec 2 lampes de 80 W/cm avec une maille n° 77.
Pouvoir couvrant :	De 20 à 25 m ² /Kg en fonction des écrans utilisés (62 à 90).
Stockage :	Ne pas exposer le vernis à la lumière directe du soleil.
Hygiène et Sécurité :	Voir Fiche Hygiène et Sécurité du vernis correspondant.